

FEITEN OVER ACF-50

- **Neutraliseert bestaande Corrosie** en voorkomt het ontstaan van nieuwe roest.
- **Neutraliseert strooizout** en bestrijdt de corrosieve effecten hiervan.
- **Het is een schone, heldere, superdunne vloeistof** die een niet-vette, atmosferische laag op het metaal vormt.
- **Het laat geen klonterige laag achter** want het bevat geen was, teer, siliconen of teflon.
- **Het is niet giftig** en laat zich gemakkelijk van handen, kleding en gelakte oppervlakken wassen met water en zeep.
- **Het zal niet uitdrogen of vocht inkapselen.**
- **Blijft actief**, terwijl het continu verder over het oppervlak "kruipt" ter bescherming.
- **Veilig voor gebruik op alle delen van de Motor**, (behalve op remschijven en remblokken) en kan rechtstreeks in connectors en elektrische componenten gespoten worden om corrosie gerelateerde problemen te voorkomen.
- **ACF-50** is onschadelijk voor plastic en rubber.
- **Economisch**; 95% werkzame stof, 5% drijfgas. Een klein beetje is genoeg.
- **Het is tevens een uitstekende kruipolie en licht smeermiddel.**

KILLS CORROSION ON CONTACT

ACF-50 IS VERKRIJGBAAR BIJ:

Corrosion-Control Europe en geselecteerde dealers

Tel. 0031 (0) 485 372286

Fax. 0031 (0) 84 8316201

E-mail: sales@corrosion-control.nl

Website en shop

www.corrosion-control.nl

Bescherm UW motor met



Het is een Superieur Anti Corrosie Middel !

KILLS CORROSION ON CONTACT

Bescherming uit onverwachte hoek



Anti Corrosie Formula

WAT IS ACF-50

ACF-50 (Anti Corrosie Formula) is een geavanceerd anti corrosie middel met smerende werking, ontwikkeld voor de lucht en ruimtevaartindustrie.

Producten ontwikkeld voor de lucht en ruimtevaart moeten voldoen aan de meest veeleisende standaarden. **ACF-50** voldoet niet alleen hieraan, ook de Luchtvaart goedkeuring MIL-SPEC 81309 types 11 en 111 is toegekend. **Dit betekent dat het goedgekeurd is voor gebruik op ferro en non-ferro metalen zoals aluminium, elektrische systemen en elektronische componenten. Componenten die ook te vinden zijn op elke motorfiets.**

Tijdens intensieve tests van **ACF-50** door de **US NAVY** werd vastgesteld dat het op indrukwekkende wijze corrosie reduceerde op straaljagers die gestationeerd waren op vliegdekschepen. U kunt zich dus wel voorstellen wat het voor bescherming biedt aan uw motor!

GEBRUIKSAANWIJZING

De spuitbus even schudden en vervolgens spaarzaam aanbrengen op alle metalen delen. Vergeet niet de onderzijde van de tank, achter kuipdelen en probeer ook in stalen framebuizen te spuiten. Ook motor en uitlaat inspuiten. Dit veroorzaakt wat rook bij de eerste start maar geeft toch bescherming voor de corrosiegevoelige delen.

Houd een doek paraat om overtollige vloeistof op te nemen. De doek kan ook gebruikt worden om het product te verspreiden. **Voorkom dat het op de remschijven of remblokken komt!**

Onderdelen die niet direct in contact komen met de vocht en andere corrosieve vloeistoffen (zout water) hebben genoeg aan een jaarlijkse behandeling. Zwaar blootgestelde delen hebben baat bij een nieuwe laag **ACF-50**. U kunt eenvoudig zien of het product nog aanwezig is doordat waterdruppels "parelen" op het oppervlak.



HOE WERKT HET?

ACF-50 is een Ultra Thin Fluid Film Compound (TFFC) dat op een actieve wijze metaal behandeld door middel van polaire binding. De actieve componenten penetreren door de corrosie afzettingen (witte aanslag) tot op het basismetalaal.

ACF-50 laat dan het vocht verdampen terwijl het tegelijkertijd een atmosferische barrière vormt dat een nieuw contact met vocht voorkomt.

Nu de elektrolyten afwezig blijven, komt het corrosieproces tot stilstand.

ACF-50 bezit actieve penetrerende eigenschappen en "kruipt" als het ware in de kleinste naden, haarscheurtjes en connecties. Het verdrijft vocht en andere corrosieve vloeistoffen (zout water) uit deze corrosiegevoelige gebieden.

De dunne ACF-50 laag functioneert in feite als een "UIT"-knop voor corrosie en blijft tot wel 12 maanden actief.

Het ligt voor de hand dat u **ACF-50** gedurende de wintermaanden gebruikt tegen pekelschade, maar gebruik **ACF-50** ook voordat u uw motor wegzet voor een winterstop, zodat hij continu beschermd blijft tegen corrosie dat door condensatie wordt veroorzaakt.

In de lente aangebracht zal ACF-50 uw motor het hele seizoen beschermen.

Gebruik ACF-50 op:

- Carterdelen
- Cilinderkoppen
- Carburateurs
- Remkabels
- Standaard
- Schakelaars
- Accupolen
- Connectors
- Chromen delen
- Ketting
- Vering
- Sloten
- Scharnierpunten
- Frame
- Onder de tank
- Ontsteking
- Lampfittings
- Velgen
- Spaaknippels
- Dempers

BESCHIKBARE VERPAKKINGEN



Spuitbus 400 ml.

Literfles met navulbaar pompflesje

4 liter can

KILLS CORROSION ON CONTACT